

BOPREM SYNTHETIC

PRIMER POD KLEJE DO PARKIETU



- **Wzmocnienie podłoża**
- **Głębokie przenikanie**
- **Łatwa aplikacja**

CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowy primer na bazie poliocetanu winylu z dodatkiem środków modyfikujących w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów.

DANE TECHNICZNE

Baza	polioctan winylu
Barwa	bezbarwna do opalizującej
Zapach	charakterystyczny
Temperatura pracy	min. 15°C
Wydajność	150 – 200 g/m ²
Zalecane klejenie	po min. 2 h
Wilgotność powietrza	max. 65 %
Wilgotność podłoża	max. 2 % (CM)

ZASTOSOWANIE

Primer przeznaczony do zastosowań profesjonalnych przed montażem podłóg drewnianych. Służy do:

- odpylania i wzmacniania podłoża betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu klejów syntetycznych (np. BONIKOL SYNTHETIC).

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża: odpylić, sprawdzić wilgotność. Stare podłoża należy oczyścić z luźno związanych lub odspojonych warstw, pozostałości farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność klejów, naprawić pęknięcia np. z użyciem środka BONIBET i odpylić. Nowe jastrychy przeszlirować i odkurzyć.

Gruntowanie: doprowadzić preparat do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać i nanosić za pomocą pędzla lub wałka. BOPREM SYNTHETIC nałożyć obficie, bez tworzenia kałuż i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 2 godziny (w temperaturze 20-25°C i wilgotności względnej najwyżej 65%), zaleca się jednak wykonać klejenie parkietu po 24 godzinach.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać benzyną. Utwardzony primer można usunąć jedynie mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

TERMIN WAŻNOŚCI

6 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania: 4kg.

ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg obowiązujących przepisów – szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.



Wydanie 1, luty 2018r., Niniejsze wydanie zastępuje poprzednie

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. **Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.**

